

rekord Produkte im Überblick



Kunststoff Fenster



Holz Fenster



Denkmalschutz-Fenster



Kunststoff Haustüren



Holz Haustüren



Eiche Holz Haustüren

rekord Kunststoff Fenster*

quadro! life

Bautiefe: 80 mm

Sanierung und Neubau



Ausstattung im Standard:

- 6-Kammer-System
- Flächenversetzter Flügel
- 2x Anschlagdichtung (AD), optional mit Mitteldichtung (MD)
- 79 mm Flügelbreite, optional 106 mm
- 72 mm Rahmenbreite, optional 82 mm
- Glasstärken: 24 – 51 mm
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1.1
3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 - 0,5
- AD: Uw-Wert**: 1,2 W/m²K (möglich bis 0,78 W/m²K)
MD: Uw-Wert**: 1,2 W/m²K (möglich bis 0,75 W/m²K)

quadro! blue X

Bautiefe: 80 mm

Sanierung und Neubau



Ausstattung im Standard:

- 7-Kammer-System
- Flächenversetzter oder flächenbündiger Flügel
- 3 Dichtungsebenen: 2x Anschlagdichtung (AD) und 1x Mitteldichtung (MD)
- 84 mm Flügelbreite, optional 106mm (flächenversetzt),
84 mm Flügelbreite (flächenbündig)
- 65 mm Rahmenbreite, optional 75 mm
- Glasstärke flächenversetzt 24-56 mm,
Glasstärke flächenbündig 40-72 mm
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1.1
3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 - 0,5
- Uw-Wert**: 1,0 W/m²K (möglich bis 0,69 W/m²K (mit Low-E Folie)

Kundennutzen:

- Sehr energieeffizient und umweltfreundlich durch 3-fach-Verglasung (quadro! life + quadro! blue X)
- Höchste Schlagregendichtigkeit
- Unschlagbare Stabilität durch den Faserverbundwerkstoff (quadro! blue X)
→ Dadurch Flügelhöhe bis 2.800 mm möglich (mit Stahlarmierung)
- Hoher Lärmschutz durch das Schallschutzglas (optional wählbar)
- Mehr Komfort und besseres Raumklima durch Spaltlüftungsfunktion bei 135° Griffstellung
- Leichte Reinigung durch die grat- und nutfreie Falzausbildung
- Große Auswahl an Folierungen

*Alle Baureihen sind auch als Stillfenster oder Schiebeelement erhältlich. Weitere Informationen: Prospekt „Denkmalschutz in Holz“ und „Ihre Fenster Kunststoff“

**Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt die Wärmedurchlässigkeit des Fensters. Je nach eingesetzter Glasstärke kann dieser Wert variieren.

rekord Holzfenster/Stilfenster*

tigna! classic

Bautiefe: 68 mm
Sanierung und Altbau



Ausstattung im Standard:

- Umlaufende Dichtung im Falz
- Zweite Dichtung am Flügelüberschlag (innen)
- Mit Regenschiene zur Wasserabführung
- Flügel mit Beifalz (halbflächenversetzt)
- Oberflächenschutz „rekord protect“
- Glasstärken: 24 – 32 mm durch große Falztiefe
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1,1
- Uw-Wert**: 1,3 W/m²K (möglich bis 0,83 W/m²K)

tigna! life

Bautiefe: 80 mm
Sanierung und Neubau



Ausstattung im Standard:

- Umlaufende Dichtung im Falz
- Zweite Dichtung am Flügelüberschlag (innen)
- Mit Regenschiene zur Wasserabführung
- Flügel mit Beifalz (halbflächenversetzt)
- Oberflächenschutz „rekord protect“
- Glasstärken: 24 – 42 mm durch große Falztiefe
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 1,1
optional: 3-fach Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 - 0,5
- Uw-Wert**: 1,2 W/m²K (möglich bis 0,79 W/m²K)

tigna! blue

Bautiefe: 92 mm
Neubau



Ausstattung im Standard:

- Umlaufende Dichtung im Falz
- Zweite Dichtung am Flügelüberschlag (innen)
- Mit Regenschiene zur Wasserabführung
- Flügel mit Beifalz (halbflächenversetzt)
- Oberflächenschutz „rekord protect“
- Glasstärken: 32 – 52 mm durch große Falztiefe
- 3-fach-Wärmeschutzverglasung Ug 0,8 - 0,5
- Uw-Wert**: 0,97 W/m²K (möglich bis 0,76 W/m²K)

Kundennutzen:

- Hohe Wärmedämmung und maximale Energie- und Kosteneinsparungen (tigna! blue)
- Klima - und umweltfreundliche Fenster
- Individuelle Designmöglichkeiten
- Optimale Sicherheit durch die rekord Sicherheitspakete
- Stabiler Halt durch Qualitätsbeschläge
- Große Auswahl an Holzarten, Lacke und Lasuren
- Langlebig und pflegeleicht durch Oberflächenschutz „rekord protect“
- Mehr Komfort und besseres Raumklima durch Spaltlüftungsfunktion bei 135° Griffstellung

*Alle Baureihen sind auch als Stilfenster oder Schiebeelement erhältlich. Weitere Informationen: Prospekt „Denkmalschutz in Holz“ und „Ihre Fenster Holz“

**Der Uw-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt die Wärmedurchlässigkeit des Fensters. Je nach eingesetzter Glasstärke kann dieser Wert variieren.

Verriegelungsstufen für rekord Fenster (Holz + Kunststoff)

Einfluss des Fensters auf die Sicherheit.



rekord-Basisverriegelung



- (S) 3 Pilzzapfen und Sicherheits-Schließstücke
- (P) 2 Pilzzapfen und Schließstücke
- (G) Inklusive Standard-Fenstergriff

rekord-Schutzverriegelung



- (S) 4 Pilzzapfen und Sicherheits-Schließstücke
- (P) 1 Pilzzapfen und Schließstücke
- (A) Inklusive Anbohrschutz
- (G) Inklusive abschließbarer Fenstergriff

rekord-Sicherheitsverriegelung



- (S) 7 Pilzzapfen und Sicherheits-Schließstücke
- (A) Inklusive Anbohrschutz
- (G) Inklusive abschließbarer Fenstergriff

Die Anzahl der Verriegelungspunkte variiert in Abhängigkeit von der Elementgröße. Die hier abgebildeten Fenster haben eine Flügelalzgröße von 1.000 x 1.000 mm.

1) Sicherheitsausstattung kann je nach Bauart, Baureihe und Fensterausführung individuell ausfallen. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren rekord-Fachhändler an.
2) Nach Sicherheitsnorm Widerstandsklasse 2 (RC2) gemäß Vorgaben unseres Beschlaglieferanten. Für das Gesamtelement wird die Widerstandsklasse WK2 (RC2 über Korrelationstabelle in DIN EN 1627) nur in Verbindung mit einem Sicherheitsglas (P4A) und weiteren Ausstattungsdetails erreicht.

rekord Holz Haustüren

kontur – Rahmen-Bauweise

Bautiefe: 80mm

Modellreihen:

- modern
- klassik
- Nebeneingang

Holzarten:

- eiche
- eukalis
- larix
- mera

Falzarten:

- Trapezfalz
- Zierfalz



signum – Vollkern-Konstruktion

Bautiefe: 80mm

Modellreihen:

- avantgarde
- modern
- klassik

Holzarten:

- eiche
- eukalis
- larix



Ausstattung im Standard:

- Stabverleimte Stabilisierungs-Mittellage auf der Schlossseite für eine **hohe Formstabilität**
- **rekord Automatik-Sicherheitsverriegelung** (Selbstjustierende Mehrfachverriegelung mit durchgehender Schließbleiste, Titanoptik (RAL 9007), RC2-taugliche Verriegelung)*
- **Eingefrästes 3-D-Rollenband** (verzinkt)
- **Energiesparglas** (2-fach/3-fach) mit **thermisch verbessertem Randverbund** („warmer Kante“)
- Umlaufende **dauerelastische Dichtung** am Überschlag
- **Oberflächenschutz „rekord protect“**, optional „rekord protect+“
- Füllungsstärken: 24 – 40mm
- Ud-Wert**: 1,3 W/m²K (möglich bis 0,98 W/m²K)

Ausstattung im Standard:

- **Umlaufende Stahlverstärkung** im Türblatt gewährleistet die Formstabilität (**10 Jahre Garantie**)
- **rekord Automatik-Sicherheitsverriegelung** (Selbstjustierende Mehrfachverriegelung mit durchgehender Schließbleiste, Titanoptik (RAL 9007), RC2-taugliche Verriegelung)*
- **Eingefrästes 3-D-Rollenband** (verzinkt)
- **Wärmedämmkern** aus Holzfaser-Dämmplatten für eine hohe Energieeffizienz
- Umlaufende **dauerelastische Dichtung** am Überschlag
- **Energiesparglas** (2-fach/3-fach) mit thermisch verbessertem Randverbund („warmer Kante“)
- **Oberflächenschutz „rekord protect“**, optional „rekord protect+“
- Füllungsstärken: 24 - 40mm
- Ud-Wert**: 1,3 W/m²K (möglich bis 0,97 W/m²K)

Kundennutzen:

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Bedarfsgerechte Energieeffizienz
- Hohe Sicherheit bereits im Standard
- Breites Sortiment an Ornamentgläsern, Designgläsern, Lasuren und RAL-Farbtönen
- Eine Wahl zwischen verschiedenen Komfortangeboten (Fingerscan, Türspaltsicherung, rekomatic etc...)

*Alle Haustürmodelle sind optional auch mit einer Tresorverriegelung (RC3) möglich (zusätzliche Tresor-Doppelbolzen)

**Der Ud-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt die Wärmedurchlässigkeit der Haustür. Je nach eingesetzter Glas- oder Füllungsstärke kann dieser Wert variieren.

rekord Kunststoff Haustüren

dura

Bautiefe: 80 mm
Profil: 82 / 126 mm
Kammern: 7 / 5

Modellreihen:

- modern
- vario
- klassik



Ausstattung im Standard:

- **Einsatzfüllung** mit einer Stärke von 36 mm, 2-fach-Verglasung: Ug 1,1, W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz
(Optional **aussen** mit **flügelüberdeckender Füllung** mit einer Stärke von 70 mm, 3-fach-Verglasung: Ug 0,9 W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz)
- 3 Stück **3D-Rollenbänder**, Oberfläche weiß (Optional in Edelstahl oder schwarz Feinstruktur)
- **rekord Automatik-Sicherheitsverriegelung** (Selbstjustierende Mehrfachverriegelung mit durchgehender Schließleiste, Titanoptik (RAL 9007), RC2-taugliche Verriegelung) (Optional **Basis- oder Tresorverriegelung** [RC3 - zusätzliche Tresor-Doppelbolzen])
- **Niedrige thermisch getrennte Bodenschwelle** mit schlagregenoptimierter Spezialdichtung (≤ 20 mm)
- **Optionale Ausstattungserweiterung** durch **Wärmeschutz- und/oder Sicherheitspakete**
- **Optionale Gestaltungsbausteine** durch Glasrahmen-, Lisenen-Optionen und Sockelblenden
- **Farb-, Holz- oder Trend-Dekore als Folierungen** aus dem **rekord-Folienprogramm** auswählbar (Ausnahmen siehe Modellbeschreibung)

Kundennutzen:

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Bedarfsgerechte Energieeffizienz
- Hohe Sicherheit bereits im Standard
- Breites Sortiment an Ornamentgläsern, Designgläsern, Folierungen
- Eine Wahl zwischen verschiedenen Komfortangeboten (Fingerscan, Türspaltsicherung, rekomatic etc...)

dura basic

Bautiefe: 80 mm
Profil: 82 / 126 mm
Kammern: 7 / 5

Modellreihen:

- modern
- klassik



Ausstattung im Standard:

- **Einsatzfüllung** mit einer Stärke von 36 mm, 2-fach-Verglasung: Ug 1,1, W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz
(**flügelüberdeckende Füllung nicht möglich**)
- 3 Stück **3D-Rollenbänder**, Oberfläche weiß (Optional in Edelstahl oder schwarz Feinstruktur)
- **rekord Automatik-Sicherheitsverriegelung** (Selbstjustierende Mehrfachverriegelung mit durchgehender Schließleiste, Titanoptik (RAL 9007), RC2-taugliche Verriegelung) (Optional **Basis- oder Tresorverriegelung** [RC3 - zusätzliche Tresor-Doppelbolzen])
- **Niedrige thermisch getrennte Bodenschwelle** mit schlagregenoptimierter Spezialdichtung (≤ 20 mm)
- **Reduziertes Folienprogramm** (je nach HT-Modell)
- **Farb-, Holz- oder Trend-Dekore als Folierungen** aus dem **basic-Folienprogramm** auswählbar (weitere rekord-Folien siehe Modellbeschreibung)
- **Optionale Ausstattungserweiterung** durch **Wärmeschutzpakete**
- **Optionale Gestaltungsbausteine** durch Glasrahmen-Optionen und Sockelblenden

dura smart

Bautiefe: 80 mm
Profil: 82 / 126 mm
Kammern: 7 / 5



Ausstattung im Standard:

- **Einsatzfüllung** mit einer Stärke von 36 mm, 2-fach-Verglasung: Ug 1,1, W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz
(Optional **aussen** mit **flügelüberdeckender Füllung** mit einer Stärke von 70 mm, 3-fach-Verglasung: Ug 0,9 W/m²K inkl. thermischen Randverbund in schwarz)
- 3 Stück **3D-Rollenbänder**, Oberfläche weiß (Optional in Edelstahl oder schwarz Feinstruktur)
- **rekord Automatik-Sicherheitsverriegelung** (Selbstjustierende Mehrfachverriegelung mit durchgehender Schließleiste, Titanoptik (RAL 9007), RC2-taugliche Verriegelung) (Optional **Basis- oder Tresorverriegelung** [RC3 - zusätzliche Tresor-Doppelbolzen])
- **Niedrige thermisch getrennte Bodenschwelle** mit schlagregenoptimierter Spezialdichtung (≤ 20 mm)
- **Spezielle Stoßgriffgamituren** (nicht das normale rekord-Programm – Griff-Montage auf dem Türblatt)
- **Optionale Ausstattungserweiterung** durch **Wärmeschutz- und/oder Sicherheitspakete**
- **Optionale Gestaltungsbausteine** durch Glasrahmen-Optionen und Sockelblenden (nur 30 mm bei flügelüberdeckend [aufgesetzt])
- **Farb-, Holz- oder Trend-Dekore als Folierungen** aus dem **rekord-Folienprogramm** auswählbar (Ausnahmen siehe Modellbeschreibung)

Verriegelungssysteme für rekord Haustüren (Holz + Kunststoff)

Schlossvariante	rekord Basisverriegelung	rekord Automatik- Sicherheitsverriegelung	rekord Tresorverriegelung
Verriegelung 1	 Schwenkriegel	 Arretierbolzen, Schwenkriegel	 Falle, Schwenkriegel
Verriegelung 2			 massiver Tresor-Doppel- bolzen
Hauptschloss 3	 Falle, Riegel	 Automatik Auslösefalle, Riegel	 Falle, Riegel
Verriegelung 4			 massiver Tresor-Doppel- bolzen
Verriegelung 5	 Schwenkriegel	 Arretierbolzen, Schwenkriegel	 Falle, Schwenkriegel
Farbe	Titanoptik (RAL 9007)	Titanoptik (RAL 9007)	Edelstahl (gebürstet)
Technik	-	RC2-Beschlagtechnik	RC3-Beschlagtechnik
Blendrahmen schlossseitig	durchgehend U-Schließleiste, eingenutet	durchgehend U-Schließleiste, eingenutet	durchgehend U-Schließleiste, eingenutet
Blendrahmen bandseitig optional siehe Bausteine	Optional: Tresorkeile	Optional: Tresorkeile	Optional: Tresorkeile

- Bei 1-flügeligen, einwärtsschlagenden Holzhaustüren, ohne TSH, entspricht diese Beschlagsausstattung in der Funktion den Anforderungen der Widerstandsklasse RC2/RC3 gem. DIN EN 1627. Bei einer vollständigen Ausführung nach o.g. DIN müssen die Haustüren u.a. mit speziellen Gläsern bzw. Füllungen ausgestattet werden (nicht bei allen Modellen möglich). Diese sind nicht im Standard enthalten.
- Für die rekord Tresorverriegelung ist das Höhenraster von 1.801 - 2.436 mm Blattmaß zu beachten.
- Bei rekomatic, Automatikverriegelung MFH, Rundbogentüren und Klöntüren kommt eine abweichende Beschlagsausführung zum Einsatz.